



鋰複合基極壓高溫滑脂(琥珀透明型)

LI-COMPLEX MP GREASE (LIMP)

高溫鋰複合基極壓滑脂具優異的耐高溫、耐極壓及更強的附著性，抗水性能更佳屬長效型之耐高溫滑脂。廣用於重負荷的高溫環境如工業設備建築機械、車輛等各種潤滑及軸承使用，尤其是在高負荷、震動負荷抗水性或高速的情況下更能發揮其潤滑功能。因色澤呈琥珀清澈透明亦可做大小零件軸承防銹潤滑保養外觀亮麗不污染，更符合現代的環保需求。

性狀：

GRADE NLGI	0	1	2	3
COLOR 顏色	CLEAR AMBER 透明琥珀色	CLEAR AMBER 透明琥珀色	CLEAR AMBER 透明琥珀色	CLEAR AMBER 透明琥珀色
SOAP BASE 皂基	LI-COMPLEX	LI-COMPLEX	LI-COMPLEX	LI-COMPLEX
Penetration Worked ASTM D217 @25°C 稠度針入度	370	328	278	237
Dropping Point °C ASTM D2265 滴點	190	200	230	230
Timken OK Load,(Lb) ASTM D2509 荷重試驗	30	35	40	42
COPPER CORROSION 24Hrs @100°C 銅板腐蝕	1A	1A	1A	1A

【包裝】180kg 桶裝，15kg 罐裝，2.5Kg/6，0.4kg/30，

0.4 Kg/50(精緻彩色易拉紙管)