



**TISASIN LUBE®**

## 混合基極壓滑脂

### MX EP GREASE

極壓混合脂 (MX EP GREASE) 其品質優異除耐溫之特性外，尚具有良好的極壓負荷能力，屬較經濟實用型產品。

1. 本耐溫極壓複合脂係採用高級精煉原料油再調配特殊 EXTREME PRESSURE 添加劑精製而成。
2. 本品廣用於一般工業設備及車輛軸承或有負荷及衝擊時使用。自  $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$  潮濕或乾燥之環境下均可使用。
3. 可用於手工施用方法或以壓送方式添加的自動化中央給油潤滑裝置，中央自動給油裝置以(NO.0)最為適用。
4. 本品有不錯的耐高溫、耐極壓性、抗氧化性，還有卓越的抗水性以及具長時間的潤滑壽命，另有加Q者，為附著性較佳產品。
5. MX EP2LP 為低溫滑脂，較適合寒冷低溫環境使用。
6. MX EP GREASE 性狀表

GRADE NLGI	00	0	1	1.5	2	2LP
COLOR 顏色	AMBER/GREEN 琥珀色/綠色	AMBER/GREEN 琥珀色/綠色	AMBER/GREEN 琥珀色/綠色	AMBER/GREEN 琥珀色/綠色	AMBER/GREEN 琥珀色/綠色	AMBER 琥珀色
Penetration Worked ASTM D217 @25°C 稠度針入度	411	373	316	305	266	290
Dropping Point °C ASTM D2265 滴點	140	140	142	143	150	150
Temp Range °C ASTM D4693 操作溫度範圍	-20~120	-20~120	-20~120	-20~120	-20~120	-32~120
Timken OK Load,(Lb) ASTM D2509 荷重試驗	35	35	35	35	35	35
COPPER CORROSION 24Hrs @100°C 銅板腐蝕	1B	1B	1B	1B	1B	1B

**【包裝】** 180kg 桶裝，15kg 罐裝，2.5Kg/6 箱裝