



黃色極壓硫化鉬潤滑脂

MOLYVAN GREASE EP

1. 多效極壓鋰基潤滑脂特採用特殊米黃色有機硫化鉬及多種添加劑製成。廣用於高溫及嚴重衝擊負荷之機件或在極高溫下磨擦表面之磨損。
2. 更適用於所有車輛之軸承及底盤，尤適用於懸球關節(Ball Joints)，減少方向轉動時之噪音及托車(巨型車輛)之第五輪潤滑。
3. T. S. S. 黃色硫化鉬潤滑脂乾淨亮麗，可以生成有效之固體潤滑薄膜，減少方向轉動時的噪音，使轉向輕鬆容易，抗水性佳，較傳統黑色硫化鉬效果更優良(另詳測試報告)，具有多項用途。
4. 性狀

NLGI 號別 NLGI Grade No.	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3
滴 點 Dropping Point, °C	193	195	198	200
針 入 點 Penetration, 60worked, 1/10mm	372	332	275	238
Molybdenum Disulfide, %	3	3	3	3
顏 色 Color	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
氧化穩定性 Oxidation Stability				
100hrs, Pressure Drop, psi	5	5	5	5
500hrs, Pressure Drop, psi	10	10	12	12
銅片腐蝕 Copper Corrosion, 100°C, 24hrs	1a	1a	1a	1a
皂 基 Soap Base	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
耐水性 Water Resistance, 79.4°C, %	7.5	7	6	5
極壓試驗 Timken EP, OK Load, Lbs. (Max)	50	50	50	50
礦油黏度 Viscosity of Mineral oil, cSt@100°C	17	17	17	17
低溫測試 Temperature torque Mobility °C	-18	-18	-18	-18

包裝：200L. 15Kg. 2.5Kg*6. 450g*24 400g*30 400g*50 (精緻彩色易拉紙管)